

N	Название поля	Код	Варианты
1	Тип	ET	Electronic text
		CT	Clock termometr
		LB	Led board
		ID	Industrial display
-	-	-	-
2	Климатическое исполнение	O	Для улицы
		S	Для улицы под навесом
		I	Для помещений
3	Разрешение X	32	32, 64, 96, 128... кратно 32
4	Разрешение Y	16	16, 32, 48, 64... кратно 16
5	Цвет	R	Красный
		G	Зеленый
		B	Синий
		W	Белый
		Y	Желтый
		RG	Краснозеленый
		R&G	Разные виды модулей
		RGB	Красный зеленый синий
		F	Полноцветный
6	Шаг пикселя, мм	10	10 мм
		5	4,75 мм
-	-	-	-
7	Интерфейс программирования	0	нет возможности программировать
		1	RS232
		2	USB Drive
		3	RS485
		4	Ethernet
		5	Wi-Fi
		6	GPRS
		7	RS232+RS485
8	RS232+USB		
8	Напряжение питания	0	=5В
		1	~200-240В встроенный блок питания
		2	~200-240В внешний блок питания
		3	=12-24В
9	Датчик	0	нет
		1	температура
		2	Температура влажность
10	Дистанционное управление	0	нет
		1	ИК пульт
		2	Выносная кнопка/сухой контакт
-	-	-	-
11	Двухстороннее исполнение	0	нет
		1	да
12	Тип профиля	0	без профиля, на каркасе
		1	AR-3590F
		2	AR-3590
		3	AR-4190
		4	AR-18745
13	Защитное стекло	0	нет
		1	прозрачное
		2	красное