

## Стационарный газоанализатор "Хоббит-Т" с креплением на DIN-рейку

Газоанализатор "Хоббит-Т" предназначен для измерения концентраций следующих газов:

- кислород  $O_2$ ;
- горючие (метан  $CH_4$ , пропан  $C_3H_8$ , водород  $H_2$ , угарный газ  $CO$ , гексан  $C_6H_{14}$ );
- токсичные (угарный газ  $CO$ , сероводород  $H_2S$ , двуокись серы  $SO_2$ , хлор  $Cl_2$ , аммиак  $NH_3$ , фтор  $F_2$ , фтористый водород  $HF$ , озон  $O_3$ , двуокись азота  $NO_2$ ).

Легкий, небольшой и функциональный — применяется:

- для проверок помещений на загазованность где необходим оперативный монтаж/демонтаж газоанализатора;

Особенности:

- крепёж на DIN-рейку (защелкиваются на рейке без винтов, шурупов и т.п.);
- возможно исполнение со встроенным датчиком;
- до 1200 метров между датчиком и газоанализатором;
- малые масса и габариты;
- цифровая индикация показаний;
- работоспособен при температурах до  $-40^{\circ}C$ ;
- возможно одноканальное исполнение без цифровой индикации;
- встроенная световая и звуковая сигнализация, подключение к компьютеру;
- комплектуется блоками реле для коммутации исполнительных устройств.