

Контроллеры уровня ОРДИНАР

Предназначены для контроля уровня жидких и сыпучих сред, проводящих и непроводящих жидкостей


ОРДИНАР-М



50×40×70 мм

1196₽

- Контроль заполнения или осушения по двум уровням
- 2 входа датчиков уровня:
 - кондуктометрические зонды
 - датчики типа «сухой контакт»
- Реле: ~5 А, 250 В
- Питание: ~220 В
- Монтаж настенный, на DIN-рейку
- Монтаж щитовой + **139₽**
- Управление твердотельным реле SSR + **200₽**




ОРДИНАР-D1



90×18×64 мм

3645₽

- Контроль заполнения или осушения по одному или двум уровням
- Регулируемая чувствительность
- Регулируемое время задержки 0,1...10 с
- Реле: ~10 А, 250 В
- Питание: ~24...240 В
- Монтаж настенный, на DIN-рейку



ОРДИНАР-Д4




4S

85×55×66 мм

2100₽

- Контроль заполнения или осушения по двум уровням
- 2 входа датчиков уровня:
 - кондуктометрические зонды
 - датчики типа «сухой контакт»
- Регулируемая чувствительность
- Реле: ~5 А, 250 В
- Питание: ~220 В
- Монтаж на DIN-рейку



ОРДИНАР-Д5




4S

102×50×73 мм

2419₽

- Контроль заполнения, осушения и системы «бак-скважина» по четырем уровням: 2 + 2
- 4 входа датчиков уровня:
 - кондуктометрические зонды
 - поплавковые датчики
- Реле: ~17 А, 250 В
- Питание: ~220 В
- Монтаж на DIN-рейку
- 5 алгоритмов работы



Погружные датчики уровня ДСП и ДСА

ДСП-A-01



- $T^\circ \leq +80^\circ\text{C}$
- Электрод: нерж. сталь
- Корпус: ПВХ
- $\varnothing 20 \times 79$ мм

IP68

338₽

ДСП-A-03



- $T^\circ \leq +70^\circ\text{C}$
- Комплект: три датчика с проводом
- Размер датчика: 15×15×15 мм
- Длина провода: 2 м, 5 м – **1372₽**, 10 м – **2047₽**

IP68

810₽

ДСА1



- $T^\circ \leq +500^\circ\text{C}$
- Материал: нерж. сталь
- Изоляция: керамика
- Р: 16 МПа
- M16×1,5; M18×1,5 или M20×1,5
- 86×24×24 мм

от **1125₽**

ДСП-A-13.3 New!



- $T^\circ \leq +85^\circ\text{C}$
- Материал: нерж. сталь (датчик и провод), нейлон (оболочка)
- Комплект: три датчика с проводом
- Размер датчика: $\varnothing 13 \times 39$ мм
- Длина провода: синий 1,5 м, красный 3 м, белый 3,5 м

1358₽

Держатели электродов

- Присоединение: 2"



AR-PS-3S

- Для трех электродов диаметром 4...6 мм

750₽

AR-APS-3 New!

- Для трех электродов диаметром 3...5 мм

1005₽

AR-PS-5S New!

- Для пяти электродов диаметром 5 мм

1174₽




Поплавковые датчики уровня ПДУ-В и ПДУ-Ф IP65

- Материал: нержавеющая сталь
- Среда: вода, агрессивные и вязкие жидкости

ПДУ-B271-227


- Горизонтальный
- 106×321×67 мм
- Поплавок $\varnothing 42 \times 125$ мм



20 250₽

- Температура рабочей среды: $-30...+100^\circ\text{C}$
- Присоединение: K1½"
- Реле: ~5 А, 250 В

ПДУ-Ф161-1246




- Температура рабочей среды: $0...+150^\circ\text{C}$
- Рабочее давление: 1,6 МПа
- Фланцевое присоединение F3"
- Коммутируемая мощность: 150 Вт

- Вертикальный
- 1380×200×125 мм
- Поплавок $\varnothing 125$ мм

8400₽

ПДУ-Ф251-226



- Горизонтальный
- $\varnothing 120 \times 360$ мм
- Поплавок $\varnothing 72 \times 113$ мм

7312₽

Миниатюрные поплавковые датчики уровня ПДУ
Нержавеющая сталь

• Регулируемая высота крепления

H101-45 1031 ₽

H101-100 1238 ₽

H101-200 1425 ₽

H161-60 2375 ₽

B151-120 5062 ₽

H201-85 1156 ₽

H212-42 2126 ₽

H212-140 2250 ₽

H112-120 1906 ₽

H112-220 2469 ₽

H112-400 2862 ₽

H112-800 4456 ₽

Ш106 10388 ₽

H231-97 2400 ₽

B231-107 2452 ₽

B241-50 3938 ₽

B251-110 4725 ₽

- Температура среды: -30...+110°C, max давление: 1 МПа
- Коммутируемая мощность: 50 Вт

Тип	Количество уровней	Диаметр поплавка, мм	Диаметр штока, мм	Присоединение	Модель	Цена, Р			
Вертикальный	1	Ø28	8	M10	H101-45	1031			
					H101-100	1238			
					H101-200	1425			
					H161-60	2375			
Вертикальный с горизонтальным креплением	2			M10	K½"	B151-120	5062		
					H201-85	1156			
						H212-128-42	2126		
						H212-228-140	2250		
H112-120						1906			
H112-220						2469			
H112-400						2862			
Вертикальный						H112-800	4456		
	H231-97	2400							
		Горизонтальный	1	Ø17	-		½"	B231-107	2452
								B241-50	3938
B251-110						4725			
Вертикальный	2					Ø45		12	-
	4	Ш104-1000	9900						
	6	Ш106-1500	10388						

- Нержавеющая сталь
- Отверстие Ø9,5 мм



от 255 ₽

Запасные поплавки

Форма	Размер поплавка, мм	Модель	Цена, ₽
цилиндр	Ø25×25	New! ПЗС-2525	255
	Ø28×26	ПЗС-2826	255
	Ø30×29	New! ПЗС-3029	285
шар	Ø30×30	New! ПЗС-3030	338
цилиндр	Ø38×26	ПЗС-3826	956


ПЗС-3826

- Превращает стандартный датчик в датчик для сред с пониженной плотностью

956 ₽


Миниатюрные пластиковые поплавковые датчики уровня ПДУ

H511-26




473 Р

H501-43



473 Р

H501-85



473 Р

Φ501-45



442 Р

H551-37



562 Р


H561-37

New!




562 Р

H621-25




600 Р

H502-100




938 Р

H502-200




1444 Р

H502-400




1875 Р

B601-70a




506 Р

BH631-71



506 Р

H601-53



562 Р

- Температура среды: $-10...+70^{\circ}\text{C}$, max давление: 0,5 МПа
- Коммутируемая мощность: 50 Вт

Тип	Материал	Диаметр поплавка, мм	Присоединение	Модель	Цена, Р
Вертикальный	Нейлон	Ø18	M8	ПДУ-Н511-26	473
	Полипропилен	Ø22	M10	ПДУ-Н501-43	
				ПДУ-Н501-85	
	Нейлон	Ø19	2 × M4	ПДУ-Φ501-45	442
		Ø24	M8	ПДУ-Н551-37	562
				ПДУ-Н561-37	
Вертикальный с горизонтальным креплением		Ø25	M12	ПДУ-Н621-25	600
Вертикальный 2-уровневый	Полипропилен	Ø22...24	M10	ПДУ-Н502-100	938
				ПДУ-Н502-200	1444
				ПДУ-Н502-400	1875
Горизонтальный	Полипропилен	Ø17	1/2"	ПДУ-В601-70а	506
		Ø18		ПДУ-ВН631-71	
			M16	ПДУ-Н601-53	562

Поплавковые датчики уровня ПДУ

ПДУ-Б2



- Среда: вода и неагрессивные жидкости
- Материал корпуса: пластик

- Длина шнура с поплавками до 6 м

1275 Р

ПДУ-П501



от 1046 Р

ПДУ-П101



от 7125 Р

- Среда: вода, агрессивные и вязкие жидкости
- Материал корпуса: нерж. сталь


Т° среды, °C	Реле	Размер поплавка, мм	Длина кабеля, м	Модель	Цена, Р
+5...+60	~5(3*) А, 220 В	Ø46×136	1,6...6	ПДУ-Б2	1275
0...+70	~15(8*) А, 250 В	77×44×145	1,8	ПДУ-П501-1800	1046
			4,8	ПДУ-П501-4800	1602
			10	ПДУ-П501-10000	2551
			25	ПДУ-П501-25000	3731
-10...+110	~2(1*) А, 250 В	Ø76×135	5	ПДУ-П101-5000	7125
			10	ПДУ-П101-10000	9375

* Для индуктивной нагрузки.

Ротационные датчики уровня РДУ IP65

- Среда: сыпучие материалы, в том числе склонные к налипанию
 - сырье для производства изделий из ПВХ и ПЭТ
 - строительные материалы (цемент, гипс, песок, щебень)
 - сыпучие пищевые продукты (мука, сахар, крахмал)
 - сельскохозяйственная продукция (зерно, комбикорма)
 - древесные сыпучие материалы (опилки, стружка)

- Электродвигатель: 4 Вт, 1 об./мин
- Питание: ~220 В
=24 В + **1302P**
- Реле: ~5 А, 250 В
- Присоединение: 1"
- Материал лопастей: нержавеющая сталь
- Шесть видов лопастей: Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6






Л1



Л2




Л3



Л4



Л5



Л6

от 11 711 P

- Фланцевое присоединение + **2362P**
- Удлиненный штوك + **2051P**
- Лопасть Л5 + **750P**
- Исполнение с расширенным диапазоном Т°:
 - 20...+200°C + **5127P**
 - 20...+350°C + **10 039P**
- Гибкое удлинение 1,1 м + **7125P**
- Температура рабочей среды: –20...+80°C

Вибрационные датчики уровня

ARL-V701 New!

- Для жидких сред
- 2 реле: ~8 А, 250 В; =8 А, 24 В
- Питание: ~220 В, =24 В
- Температура рабочей среды: –20...+180°C
- Материал корпуса: алюминий
- Материал вибрационного зонда: нержавеющая сталь
- Класс взрывозащиты: Exd IIC T3 ~ T6 Gb

IP67

29 375 P



New! ARL-V702

- Для жидкостей и сыпучих материалов

IP65

26 562 P



- Выходной сигнал: PNP/NPN
- Питание: =19...60 В
- Температура рабочей среды: –20...+150°C
- Материал корпуса и вибрационного зонда: нержавеющая сталь