

Автоматические выключатели **New!**

- Характеристика: В или С
- Ном. напряжение: ~230 В/~400 В
- Количество полюсов: 1, 2, 3 или 4
- Ном. ток: 2...63 А
- Ном. отключающая способность: 4,5 кА
- Количество полюсов: 1 или 3
- Ном. ток: 6...63 А

GYM8-1P GYM8-2P GYM8-3P



от **281 ₽ 562 ₽ 796 ₽**

GYM8-4P



1123 ₽

GYM9-1P GYM9-3P



386 ₽ 1158 ₽

• Возможна комплектация реклоузерами [GRD9L](#)

Аварийный (сигнальный) контакт для GYM8



AL8

- 1 переключающий
- Реле: ~6 А, 230 В

484 ₽

Дополнительный контакт для GYM8



AU8

- 1 переключающий
- Реле: ~6 А, 230 В

484 ₽

Расцепитель независимый для GYM8



SH8

589 ₽

Устройства повторного включения (реклоузеры) для GYM9

- Дистанционное управление состоянием автоматических выключателей (вкл./выкл.)
- Переключатель ручного и автоматического режимов работы
- Функция механической блокировки

GRD9L-C

4761 ₽

GRD9L-D

- Авторежим

GRD9L-S

- RS-485

5456 ₽

GRD9L-R

- Авторежим + AUX

5101 ₽



Комплект в сборе GRD9L+GYM9-1P

от **5412 ₽**

Выключатели нагрузки

- Количество полюсов: 1, 2, 3 или 4
- Ном. напряжение: ~230 В/~400 В
- Ном. ток: 63 А
- Ном. отключающая способность: 12 кА

GYH8-1P



339 ₽

GYH8-2P



679 ₽

GYH8-3P



1018 ₽

GYH8-4P



1357 ₽

Автоматы для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей

- Количество полюсов: 3
- Тип расцепителя: термоманитный
- Ном. напряжение: 690 В
- Ном. отключающая способность: 100 кА (MS116: 50 кА)

GV2-M



2730 ₽

- Ном. ток: 0,63...32 А
- Включение-выключение кнопками управления

MS116



3401 ₽

- Ном. ток: 4...25 А
- Включение-выключение поворотной рукояткой

GV2-PM



3799 ₽

Дополнительный контакт для GV2-M, GV2-PM



AE

507 ₽

- Контакт: 2НО или 1НО+1НЗ
- Реле: ~6 А, 230 В
- Монтаж: фронтальный к выключателю

Дополнительный + аварийный (сигнальный) контакт для GV2-M, GV2-PM



AD

- Контакт (аварийный + дополнительный): 1НО+1НО, 1НЗ+1НЗ, 1НО+1НЗ, 1НЗ+1НО
- Реле: ~6 А, 230 В

663 ₽

Ручной ввод резерва (переключатели питания)

- Количество полюсов: 1, 2 или 3
- Схема: I-0-II
- Ном. напряжение: ~240 В/~415 В

GYHO8-1P

- Ном. ток: 20 А, 63 А

1S

от **488 ₽**



GYHO8-2P

- Ном. ток: 25 А

2S

936 ₽



GYHO8-3P

- Ном. ток: 50 А, 63 А

3S

от **1462 ₽**

Устройства защитного отключения (УЗО)

- Характеристика: АС или В
- Ток утечки: 30 мА или 300 мА
- Ном. ток: 63 А
- Ном. отключающая способность: 6 кА

GYL9M2

- Количество полюсов: 2
- Ном. напряжение: ~230 В

2S

от **1825 ₽**



GYL9M4

- Количество полюсов: 4
- Ном. напряжение: ~400 В

от **2671 ₽**

