

New! Электроприводы серии AR3XX для шаровых кранов IP65

• 90° (вращение в обоих направлениях)

• Приводы AR3xxSR – самовозврат при отключении питания с возможностью выбора положения, в которое происходит самовозврат – «открыто» или «закрыто»

AR310
AR314SR

AR320
AR324SR

AR330
AR334SR

AR350

AR340



от 2860₽
3146₽

от 3146₽
4290₽

от 3289₽
4495₽

3380₽

6500₽

AR330 • Ручной дублер
AR334SR • Индикатор положения затвора

AR340 • Встроенный программируемый таймер
• Диапазон цикла включения/отключения подачи рабочей среды: 1 с...99 ч
• СД-дисплей
• Индикатор положения затвора

AR350 • Трехступенчатое регулирование потока рабочей среды

Привод	<u>AR310</u>	<u>AR314SR</u>	<u>AR320</u>	<u>AR324SR</u>	<u>AR330</u>	<u>AR334SR</u>	<u>AR350</u>	<u>AR340</u>
Самовозврат	–	✓	–	✓	–	✓	–	–
Время полного поворота, с	5		8		5		8	5
Крутящий момент, Н·м	2		6		2,5		6	2
Питание, В	=5 ≅10...24	≅9...24	=3...6 ≅9...24	≅9...24	=5 ≅9...24	≅9...24	≅9...24	
Схема управления*	3-П	2-В	3-П	2-В	3-П	2-В	4-В	2-П
Габ. размеры привода, мм	55×66×54		56×82×62		72×73×62		56×82×62	54×66×52
Вес привода, г	130		270		230		270	130
Длина кабеля, мм	350	300	350			300	350	
Цена, ₽	2860**	3146	3146**	4290	3289**	4495	3380	6500

* Схема управления: 2-П – 2-проводная;
3-П – 3-проводная с переключением;
2-В – 2-проводная с выключением одного контакта;
4-В – 4-проводная с выключением двух контактов

** Указана min цена для питания =5 или =3...6 В

New! Краны шаровые серии AR3XX-2(SR), -3(SR) с электроприводом для воды, горячей воды, воздуха, инертных газов, спирта

- Температура рабочей среды: 0...+100°C
- Давление рабочей среды: 0...1,0 МПа
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Материал корпуса: латунь
- Материал уплотнения: PTFE

Краны AR3xx-2, AR3xxSR-2 – двухходовые

Краны AR3xx-3, AR3xxSR-3 – трехходовые неполнопроходные, переключающие (L-тип)



Ду: 8, 15 мм – полнопроходные;
Ду: 20, 25, 32 мм – неполнопроходные



Ду: 8 мм



Ду: 15, 20 мм


Присоединение привода к крану: паз под шток 9,5×3,5 мм с фиксацией шурупами через монтажную площадку



Площадка крана



Монтажная площадка для приводов AR310, -330, -340



Монтажная площадка для приводов AR320, -350

Ду, мм	Присоединение	Цена с приводом, ₽							
		AR310		AR314SR		AR320		AR324SR	
		<u>AR310-2</u>	<u>AR310-3</u>	<u>AR314SR-2</u>	<u>AR314SR-3</u>	<u>AR320-2</u>	<u>AR320-3</u>	<u>AR324SR-2</u>	<u>AR324SR-3</u>
8	¼"	3552	3897	3838	4183	3838	4183	4982	5327
15	½"	3552	3897	3838	4183	3838	4183	4982	5327
20	¾"	3897	4935	4183	5221	4183	5221	5327	6365
25	1"	5281	–	5567	–	5567	–	6711	–
32	1¼"	6664	–	6950	–	6950	–	8094	–

Ду, мм	Присоединение	Цена с приводом, ₽							
		AR330		AR334SR		AR350		AR340	
		<u>AR330-2</u>	<u>AR330-3</u>	<u>AR334SR-2</u>	<u>AR334SR-3</u>	<u>AR350-2</u>	<u>AR350-3</u>	<u>AR340-2</u>	<u>AR340-3</u>
8	¼"	3981	4326	5187	5532	4072	4417	7192	7537
15	½"	3981	4326	5187	5532	4072	4417	7192	7537
20	¾"	4326	5364	5532	6570	4417	5455	7537	8575
25	1"	5710	–	6916	–	5801	–	8921	–
32	1¼"	7093	–	8299	–	7184	–	10304	–